

NOVÉ BYTY HOROMĚŘICE

1. STANDARDY BYTOVÉHO DOMU A SPOLEČNÝCH PROSTOR

Konstrukční systém

- základy
- železobetonová základová deska na pilotech

- suterén
- železobetonový monolitický sloupový skelet
- železobetonové nosné stěny

- nadzemní podlaží
- 1.NP nosné stěny železobetonové
- 2.NP a výše nosné stěny vyzdívané
- nenosné příčky a vyzdívky – zdivo cihelné

- stropní konstrukce
- železobetonové desky

- střecha
- valbová, asfaltová šindel s barvou antracitu

Povrchy

- fasáda
- kontaktní zateplovací systém, izolace polystyren a minerální vata, tenkovrstvá venkovní omítka

- vnitřní omítky a malby
- tenkovrstvá omítka na železobetonových konstrukcích
- omítka na zděných konstrukcích jednovrstvá sádrová
- schodišťový prostor dvouvrstvá vápenocementová omítka
- malby bez otěruvzdornosti

- podlahy
- společné chodby a schodiště – keramická dlažba

Společné prostory

- společné prostory - suterén
- parkování
- společné podzemní podlaží rezidentních parkovacích stání se společným vjezdem
- osvětlení s pohybovým čidlem
- garážová vrata – sekční s dálkovým ovladačem

- sklepy
 - společná sklepní místnost s protipožárními dveřmi, jednotlivé sklepy oddělené drátěnou sítí
 - individuální sklepy – zděné nebo betonové stěny s plnými dveřmi, prodejné pouze s přilehlým parkovacím stáním
- společné prostory – nadzemní podlaží
 - vstupní dveře do bytového domu
 - hliníkové nebo ocelové ze systémových profilů s přerušeným tepelným mostem, zasklení izolačním dvojsklem
 - zámky
 - dveře ze zádveří do schodištního prostoru na elektromechanický zámek s možností odemknutí z bytu
 - pro vstup do garáží a vstupní dveře ze zádveří do domu bude dodán klíč v systému centrálního klíče
 - osvětlení
 - chodby, schodiště a vstupní hala - osvětlení s čidlem
 - venkovní prostranství před vstupem do domu – osvětlení s čidlem
 - listovní schránky – velikost pro listovní zásilky formátu A4, zabudovaná jmenovka
 - zábradlí schodiště – ocelové s nátěrem
 - výtah – osobní výtah v každém bytovém domě obsluhující všechna jeho nadzemní a společné podzemní podlaží
 - oplocení
 - zahrady – ocelové poplastované pletivo se sloupky s podezdívkou do výše 1,2m

2. STANDARD BYTU

- povrch a úprava vnitřních stěn
 - zděné konstrukce – omítka s rohovými podomítkovými lištami
 - železobetonové konstrukce – omítka nebo stěrka v kvalitativní úrovni omítky, malba bílá
 - stropy – omítka nebo stěrka v kvalitativní úrovni omítky, malba bílá, v chodbách a koupelnách pro zakrytí potrubí lokálně SDK kastlík nebo podhled
- okna a balkónové dveře
 - plastová, zasklení izolačním dvojsklem, třída zvukové izolace 4
 - okna v přízemí s bezpečnostním sklem nebo fólií
- parapety
 - vnitřní – PVC bílé s „nosem“
 - venkovní – plechové lakované nebo poplastované
- zábradlí balkónů a teras – ocelové žárově zinkované tyčové nebo s částečnou výplní Cembonit dle návrhu architekta

- dveře
 - vstupní bytové
 - jednokřídlé, plně hladké, protipožární, folie se vzorem dřeva, rozměr 900/1970 mm, bezpečnostní třída 1
 - bezpečnostní kování a vložka
 - dřevěný práh
 - zárubeň ocelová bezpečnostní
 - vnitřní bytové
 - jednokřídlé nebo dvoukřídlé, výška 1970 mm, fólie se vzorem dřeva, plně hladké nebo prosklené dle návrhu architekta, bez prahu
 - zárubeň obložková, fólie se vzorem dřeva
 - při přechodu různých typů podlahových krytin přechodová lišta

- podlahy
 - vnitřní bytové prostory
 - vstupní předsíň, koupelny, WC, komory – keramická dlažba s rovnoběžnými spárami, v koupelnách a WC možnost výběru ve standardu z několika variant
 - chodby u ložnic, ložnice, obývací pokoje a kuchyňské kouty v bytech - laminátová plovoucí podlaha, možnost výběru ve standardu z několika variant, ukončovací lišta u stěny
 - balkony a terasy – mrazuvzdorná dlažba

- obklady
 - koupelna – keramický obklad do výšky cca 2 m, spárořez vodorovný, možnost výběru ve standardu z několika variant
 - WC – keramický obklad do výšky cca 1,2 m, spárořez vodorovný, možnost výběru ve standardu z několika variant

- zařizovací předměty
 - koupelna
 - umyvadlo keramické bílé
 - baterie stojánková páková, chrom, směšovací
 - vana plastová bílá
 - v některých bytech dle dispozice sprchový kout včetně zástěny, baterie sprchová páková, chrom
 - WC závěsné bílé, skrytá splachovací nádrž, plastové sedátko
 - WC
 - umývatko keramické bílé
 - baterie stojánková páková, chrom, směšovací
 - WC závěsné bílé, skrytá splachovací nádrž, plastové sedátko
 - kuchyně
 - přívod studené a teplé vody pro kuchyňský kout zakončený záslepkou
 - odpad pro kuchyňský dřez zakončený záslepkou
 - kuchyňská linka, keramický obklad, finální rozvody a el. spotřebiče nejsou součástí dodávky

○ příprava pro pračku – v místnostech, kde je zakreslena pračka, bude realizován přívod studené vody a odpad se sifonem pro pračku

- předzahrádky
- schodiště u snížených předzahrádek z pororoštu, povrchová úprava pozink
- venkovní kohout na studenou vodu s vypouštěním na zimu

3. ELEKTROINSTALCE

- zásuvky a vypínače – vypínače plastové jednoduché nebo dvojité, zásuvky plastové jednoduché nebo dvojzásuvky, umístění dle projektové dokumentace
- svítidla – ve vstupní předsíni, koupelnách a WC světelné vývody s objímkou a žárovkou, v ostatních prostorech bytu vývody pro svítidla
- telefon/data – rozvody vedeny datovým kabelem do obytných místností (obývací pokoj a ložnice), s možností připojení na datové nebo telefonní rozvody bytu, telefonní/datové zásuvky budou umístěny se zásuvkami STA ve společných rámečcích
- televize – společná televizní anténa na střeše, televizní zásuvky do obytných místností – obývací pokoj a ložnice rodičů
- intercom – vstupní tablo s videokamerou a tlačítka bytových zvonků; v bytech videotelefon, elektricky ovládané otvírání zámku vstupních domovních dveří
- jedna zásuvka umístěna vedle balkónových dveří pro venkovní použití

4. ROZVODY VODY A KANALIZACE

- rozvody vody a kanalizace v bytech – plastové potrubí
- měření spotřeby teplé a studené vody pro jednotlivé byty, měřiče a uzávěry umístěné v instalačních šachtách bytu s dvířky

5. VYTÁPĚNÍ A TEPLÁ VODA

- teplovodní vytápění, centrální plynová kotelna
- měření spotřeby tepla pro jednotlivé byty, kalorimetry umístěné v nice s dvířky ve společné chodbě příslušného podlaží
- topná tělesa ocelová desková s termostatickou hlavicí
- v koupelnách žebříkové topné těleso

6. VZDUCHOTECHNIKA

- kuchyň – příprava pro napojení digestoře, potrubí ukončeno záslepkou
- koupelna a WC – ventilátor s doběhem

Investor si vyhrazuje právo na změnu, přičemž nedojde ke snížení kvality bytu.